


Die EOLED SLICE SQUARE Wand- und Deckenaufbauleuchte im quadratischen, schlanken Design ist eine vielseitig anwendbare Leuchte. Erhältlich sind Korridorfunktion, Sensorleuchten, phasendimmbare Varianten sowie Notleuchten in weisser oder silberner Ausführung.

SLICE SQUARE

LSH SLICE S**



Daten

Leuchtengruppe	Aufbauleuchte
Brand	EOLED
Technik	LED
Leistung	18 / 29 Watt
Lichtstrom	1'100 / 1'850 Lumen
Lichtfarbe	3'000K / 4'000K
CRI	>80
Optik	Opaldiffusor
Lebensdauer	30'000h @L70
Betriebsgerät	inklusive
Dimensionen D x H	260 x 44mm
Garantie	3 Jahre

LSH SLICE SQUARE

LSH SLICE S**

Verfügbare Farben:



SILBER



WEISS

Bestellnummern

S 3 = SILBER 3'000K
 S 4 = SILBER 4'000K
 W 3 = WEISS 3'000K
 W 4 = WEISS 4'000K

DIM = DIMMBAR PHASENABSCHNITT
 DALI = DIMMBAR DALI
 NOT = NOTLICHTFUNKTION
 SEN = HF SENSOR

SWI = UMSCHALTBAR 18/24W
 COR = KORRIDOR FUNKTION

SIR HEIAN NR	EAN NR	ELDAS NR	HERSTELLER NR	EM NR
LSH SLICE S S 3	0634553047733	941 001 279	RCA1.29WW.Q230S	R 4553/29 LED SI
LSH SLICE S S 3 DAL	0791954216608	941 001 339	RCA1.29WW.D230S	R 4553/29 LED DALI SI
LSH SLICE S S 3 DIM	0634553047993	941 001 299	RCA1.29WW.Y230S	R 4553/29 LED DIM SI
LSH SLICE S S 3 NOT	0791954216264	941 001 319	RCA1.29WW.E230S	R 4553/29 LED 3 NOT SI
LSH SLICE S S 3 SEN	0634553048051	941 001 199	RCA1.18WW.P230S	R 4553/18 LED 3 SEN SI
LSH SLICE S W 3	0634553047825	941 001 289	RCA1.29WW.Q230W	R 4553/29 LED I
LSH SLICE S W 3 DAL	0791954216615	941 001 349	RCA1.29WW.D230W	R 4553/29 LED DALI I
LSH SLICE S W 3 DIM	0634553047702	941 001 309	RCA1.29WW.Y230W	R 4553/29 LED DIM I
LSH SLICE S W 3 NOT	0634553048211	941 001 329	RCA1.29WW.E230W	R 4553/29 LED 3 NOT I
LSH SLICE S W 3 SEN	0634553048044	941 001 209	RCA1.18WW.P230W	R 4553/18 LED 3 SEN I
LSH SLICE S W 4			RCA1.29NW.Q230W	
LSH SLICE S W 4 DIM	0634553048006	941 001 359	RCA1.29NW.Y230W	
LSH SLICE S W 4 SEN	0634553048037	941 001 219	RCA1.18NW.P230W	